

Clean2Go FelgenZauber 29065

D:

Reinigt materialschonend und dennoch effektiv auch starke Verschmutzungen von Felgen. Die einzigartige Performance wird über intelligent fluid® erzielt. Durch hochdynamische Strukturen in der Flüssigkeit werden die Verschmutzungen in zwei Stufen entfernt. 1. Unterwanderung der Schmutzschichten 2. Umhüllung und Abtrag der Schmutzpartikel. Entfernt Verschmutzungen wie z.B. eingebrochenen Bremsstaub und Metallpartikel, Vergilbungen, Ruß und Öl.

Anwendung: Nicht auf erhitzen Felgen aufsprühen! Den Reiniger unverdünnt auf die Felge aufsprühen. Starke Verschmutzungen direkt einsprühen. Einwirkzeit 2-3 Min. Danach mit einem Hochdruckreiniger abspülen oder mit Schwamm und viel Wasser abwaschen.

NL:

Reinigt materiaal zachte maar ook effectief sterke vervuiling van de wielen. De unieke prestatie wordt bereikt door middel van intelligente FLUID®. Door zeer dynamische structuren in de vloeistof, kan de verontreiniging worden verwijderd in twee fasen. 1. infiltratie van vuil lagen 2. verpakking en het verwijderen van vuil. Verwijdert verontreinigingen, zoals gebakken remstof en metalen deeltjes, vergeling, roet en olie.

Toepassing: Niet spuiten in de hitte wielen! Breng de cleaner spray op de velg. Zware vuil Spray direct. Exposure 2-3 minuten. Vervolgens met een hogedrukreiniger te spoelen of te wassen met een spons en veel water.

F:

Nettoie matériau doux, mais également efficace les salissures tenaces de roues. La performance unique est obtenue par Fluid intelligent. Grâce à des structures hautement dynamiques dans le liquide, la contamination peut être retirée en deux étapes. 1. infiltration des couches de terre 2. l'emballage et l'enlèvement des débris. Supprime les contaminants tels que four poussière de frein et des particules métalliques, le jaunissement, le noir de carbone et de l'huile.

Application: Ne pas pulvériser sur des roues de chaleur! Appliquer le spray nettoyant sur la jante. saleté lourd vaporiser directement. Exposition pendant 2-3 minutes. Puis, avec un nettoyeur haute pression ou rincer laver avec une éponge et beaucoup d'eau.

UK:

Cleans the material, but also effectively removes dirt from the rim. The unique performance is achieved through intelligent fluid®. By highly dynamic structures in the liquid, the soiling is removed in two stages. 1. Immersion of the dirt layers 2. Coating and removal of dirt particles. Removes contamination, e.g. Baked brake dust and metal particles, yellowing, soot and oil. Application: Do not spray on heated rims! Spray the cleaner on the rim undiluted. Spray strong contamination directly. Exposure time 2-3 min. Then rinse with a high-pressure cleaner or wash off with sponge and plenty of water.