

Art. 40959

Anwendung:

Reinigen Sie das Kaminglas mit einem Kaminglasreiniger oder Backofenreiniger vor.

Mit Wasser abspülen und trocken reiben.

Mit dem Tütchen No. 1 Alkoholtuch zur Neutralisation die Oberflächen nachreinigen.

Nach einer Wartezeit von zwei Minuten verwenden Sie die Beschichtung No. 2 und verreiben sie ohne Druck mit dem kleinen Tuch auf der Kaminglasscheibe. **Benutzen Sie unbedingt die beiliegenden Schutzhandschuhe!**

Nach drei Minuten mit dem Poliертuch auspolieren.

Danach den Beschichtungsvorgang wiederholen, nach weiteren drei Minuten die Oberfläche komplett auspolieren.

Durch das Aufbringen von zwei Schutzschichten erhöht sich die Standzeit und der Schutz auf der Kaminglasscheibe.

Nach der Beschichtung den Kamin erst nach 96 Stunden in Betrieb nehmen.

Zukünftige Reinigung mit feuchtem Küchenpapier und eventuell etwas Spülmittel. Keine Scheuermilch oder Stahlwolle benutzen!

Vorteile:

1. Sehr leichtes Reinigen nur mit Wasser
2. Langzeitschutz bis zu 24 Monate
3. Optisch neutral
4. Anhaftungen lassen sich leicht entfernen
5. Glasschutz durch flüssige Keramik